

**ZP800**
**ZP1000**

Serie			800	1000
Max. zulässige Temperatur		°C	95	95
Max. zulässiger Druck		bar	3	3
Isolierung		mm	80	80
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	950	950
Speicherdurchmesser (ohne Isolierung)	P	mm	790	790
Gerätehöhe	H	mm	1738	1988
Anschluss	h1	mm	260	260
Zusätzlicher Anschluss	h2	mm	360	360
Sensor 1	h3	mm	515	545
Anschluss	h4	mm	670	730
Przylącze dodatkowe	h5	mm	820	880
Sensor 2	h6	mm	-	-
Anschluss	h7	mm	-	-
Anschluss	h8	mm	980	1060
Sensor 3	h9	mm	1160	1360
Anschluss	h10	mm	1260	1480
Anschluss	h11	mm	1413	1652
Entlüftung	h12	mm	1738	1988
Sensor 4	h13	mm	1120	1500
Elektrischer Heizstab	h14	mm	920	1130
Sensor 5	h15	mm	570	580

<b>Anschlüsse</b>				
Anschluss		Rp	1 1/2"	1 1/2"
Zusätzlicher Anschluss		Rp	1"	1"
Elektrischer Heizstab		Rp	1 1/2"	1 1/2"
Sensor		Rp	1/2"	1/2"
Entlüftung		mm	1 1/2"	1 1/2"
Gewicht		kg	80	106

R - Außengewinde, Rp - Innengewinde

