

			ZP200	ZP300	ZP500	ZP800	ZP1000
Speicherkapazität		l	209	289	505	800	980
Energieeffizienzklasse			B	B	B	C	C
Stillstandsverlust		W	45	50	71	135	146
Max. zulässige Temperatur		°C	95	95	95	95	95
Max. zulässiger Druck		bar	3	3	3	3	3
Isolierung		mm	50	50	50	100	100
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	607	657	757	990	1050
Durchmesser ohne Isolierung	P	mm	500	550	650	790	850
Höhe/Diagonale	H	mm	1306/1395	1462/1557	1782/1891	2057/2232	2080/2284
Anschluss	h1	mm	323	272	404	457	375
Sensor/Ablassventil	h2	mm	323	272	404	457	375
Anschluss	h3	mm	323	272	404	457	375
Anschluss	h4	mm	561	594	744	857	805
Sensor	h5	mm	561	594	744	857	805
Anschluss	h6	mm	561	594	744	857	805
Anschluss	h7	mm	799	916	1083	1257	1235
Sensor	h8	mm	799	916	1083	1257	1235
Anschluss	h9	mm	799	916	1083	1257	1235
Anschluss	h10	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Sensor	h11	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Anschluss	h12	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Entlüftung	h13	mm	1291	1448	1768	2057	2080